



Authorized  
Distributor

# Waterlogic Firewall™ Csap

A karcsú és stílusos Waterlogic csap az egyedülálló Firewall™ technológiánknak köszönhetően eltávolítja a szennyeződések. Nemcsak megtisztítja az ivóvizet, 99,9999%-ban baktériummentessé téve azt, hanem akadályt is képez a külső szennyeződésekkel szemben. Vize mindig higiénikus és üdítő, melyet az egész család bizalommal fogyaszthat.

A Waterlogic Firewall egész nap,  
garantálja a mikrobiológiailag tiszta  
és friss pohár vizet mindenki számára.\*

## A tökélyhez vezető három lépés

Az Ön Waterlogic vízadagolója háromlépcsős vízisztító technológiával ellátott készülék, melynek köszönhetően a gépből nyert víz a csapvíznél jelentősen jobb minőségű:



**1. Szűrés:** a mi szűrő technológiánk eltávolítja a káros anyagokat, ugyanakkor megőrzi azt, ami hasznos. Ez a fázis eltávolítja a klórt, valamint egyéb a vízben előforduló ízeket és szagokat.



**2. Firewall™:** a következő lépésben a Firewall™ UV technológia megtisztítja a vizet. Az ultraviola fény eltávolítja a káros kórokozókat és baktériumokat (E.Coli, szalmonella és hepaptisz) így módon garantálva a biztonságos és akár 99,99%-ban tiszta ivóvizet! Extra védelmi réteggént, az UV lámpa megakadályozza az adagolófej beszennyeződését.



**3. BioCote®:** A Waterlogic vízadagolók külső és belső védelméről egyaránt gondoskodtunk. A harmadik védelmi réteg az úgynevezett BioCote, mely baktériummentesen tartja az vízkiadagoló felületet.

## A Waterlogic Csap két változatban kapható.

**Opció 1: kiegészítő, pult alatti hűtő egységgel hűtött, szobahőmérsékletű valamint szódavíz előállításához**

Ez a változat Firewall™ csappal ellátott és a teljes rendszer jól illeszkedik a mosogató alatti helyekhez. A rendszer a már megszárt és lehűtött vizet továbbítja a teljes gépezet egyetlen látható darabjához, a pultra szerelt csaphoz. A rendszeren kívülre szerelt szűrők és CO2 tartály könnyedén cserélhető.



**Opció 2: hűtőegység nélkül, csak szobahőmérsékletű vízhez**

A csak szobahőmérsékletű kivitel hasonlóan pultra szerelt csappal ellátott, de a rendszer egy kisebb szabályozó dobozhoz van kötve, mely könnyedén illeszkedik a mosogató alá illetve a falra. További lehetőség van a vízszűrésre, mely opció különálló rendszerként megvásárolható, illetve a már meglévő szűrőrendszerhez, kiegészítésként beépíthető. Ezért ügyfeleink élvezhetik a Firewall szűrő nyújtotta előnyöket is.



\*Amennyiben UV szenzorral együtt működtetett



## A vízszűrő előnyei mégegyszer

Firewall™ technológiánk három okból egyedülálló:

### 1. Magasfokú UV tisztaság

A kivitelezés lehetővé teszi a magasabb fokú UV fényvel történő tisztítást, így módon csökkenti a baktériumok, vírusok és paraziták számát melyek a vízben előfordulhatnak. Ezáltal 99,99%-ban megszabadítja ivóvizünket a kórokozóktól, 100%-os hatékonysággal.

### 2. Vegyünk búcsút a bakteriális szennyezettségtől




Az adagoló fejre irányított tisztítás nemcsak megakadályozza annak beszennyeződését, hanem egyidejűleg tisztítja a vizet amely a poharába kerül. Így módon a lehető legfrissebb ivóvizet nyújtja Önnek.

### 3. Kétszeresen igazolt

A Firewall™ technológiát a WQA tesztelte és hitelesítette NSF/ANSI-55 osztályú A UV-re és NSF P231 protokollra, mely egyedülálló, és melyek összesével csak a Waterlogic rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Firewall™ technológia nyújtja a lehető legtisztább vizet.



## Szakmai részletek

Víz opciók	Technikai Tulajdonságok	
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>	Csap méretei	94mm V x 372mm F x 191mm M
	Mosogató alatti egység méretei	Opció 1 (Teljes rendszer): 300mm V x 467mm F x 365mm M Option 2 (Csak szabályozó doboz): 327mm V x 186mm F x 102mm M
	Adagoló terület magassága	198mm
	Súly	Csap: 3KG Opció 1: 23-25KG Opció 2: 3.5KG
Szimbólumok	Sztenderd szűrés	1 db 0,1 mikron szén-szűrő (CBC)
<ul style="list-style-type: none"> <li> Sima víz</li> <li> Hideg víz</li> </ul>	További lehetőségek	UV szenzor Szivárgás érzékelő Szűrő élettartam ellenőr
	Kapacitás	Hidegvizes tank: 2 Liter A maximum kiadható vízmennyiség 1,6 Liter/perc
	Kompresszor	230V(50Hz), 120V(60Hz)
	Víz hőmérséklet	Hideg víz: 5°C

## Tesztek és igazolások



Waterlogic International Limited fenntartja a jogot hogy a brosúra tartalmát bármikor, bármilyen körülmények között megváltoztassa a folyamatos kutatások és fejlesztések tükrében. A Waterlogic név és a logó bejegyzett védjegy mindazon országokban ahol a Waterlogic Group működik. A Waterlogic International Limited számára engedélyezett a BioCot termék felirat és logó használata, mely a BioCot Ltd. bejegyzett védjegye.

## Elérhetőségek

USA  
[info@waterlogic.com](mailto:info@waterlogic.com)  
 + 1 402 884 7212

**Waterlogic USA,**  
 4141 N. 156th Street,  
 Omaha, NE 68116  
[www.waterlogic.com](http://www.waterlogic.com)

Magyarország  
[info@octaform.hu](mailto:info@octaform.hu)  
 + 36 (1) 283-0446

**Octaform Kft.**  
 Gubacsi út 47  
 1097, Budapest, Hungary  
[www.octaform.hu](http://www.octaform.hu)

Weboldalunk



Firewall működés közben

