

Waterlogic 3 Firewall™

Az elegáns új WL3 a Firewall UV technológiának köszönhetően eltávolítja a szennyeződések, ezzel biztosítva az optimális vízminőséget minden kitöltött pohár vízben. Az innovatív Firewall technológiát arra fejlesztettük ki, hogy Önnek tiszta vizet nyújtsunk, 99,9999%-ban baktériummentessé téve azt. A Firewall akadályt képez a külső szennyeződésekkel szemben, így tisztán tartva az adagolófejet. Az egyedülálló kivitelezés eredménye képen gépünk hatékonyan adagol meleg, hideg, szobahőmérsékletű, vagy szódavizet, amikor csak megkívánja.

Frissítő víz az innovatív technológiának köszönhetően

A tökélyhez vezető három lépés

Az Ön Waterlogic vízadagolója háromlépcsős víztisztító technológiával ellátott készülék, melynek köszönhetően a gépből nyert víz a csapvíznél jelentősen jobb minőségű:



1. Szűrés: a mi szűrő technológiánk eltávolítja a káros anyagokat, ugyanakkor megőrzi azt, ami hasznos. Ez a fázis eltávolítja a klórt, valamint egyéb a vízben előforduló ízeket és szagokat.



2. Firewall™: a következő lépésben a Firewall™ UV technológia megtisztítja a vizet. Az ultraviola fény eltávolítja a káros kórokozókat és baktériumokat (E.Coli, szalmonella és hepaptitisz) így módon garantálva a biztonságos és akár 99,99%-ban tiszta ivóvizet! Extra védelmi réteggként, az UV lámpa megakadályozza az adagolófej beszennyeződését.



3. BioCote®: A Waterlogic vízadagolók külső és belső védelméről egyaránt gondoskodtunk. A harmadik védelmi réteg az úgynevezett BioCote, mely baktériummentesen tartja az vízkiadagoló felületet.


 CLASS A
UV

 FIREWALL
UV
SENSOR

*Csak bizonyos modellek esetében



A vízszűrő előnyei mégegyszer

Firewall™ technológiánk három okból egyedülálló:

1. Magasfokú UV tisztaság

A kivitelezés lehetővé teszi a magasabb fokú UV fényvel történő tisztítást, ily módon csökkenti a baktériumok, vírusok és paraziták számát melyek a vízben előfordulhatnak. Ezáltal 99,99%-ban megszabadítja ivóvizünket a kórokozóktól, 100%-os hatékonysággal.

2. Vegyünk búcsút a bakteriális szennyezettségtől























Az adagoló fejre irányított tisztítás nemcsak megakadályozza annak beszennyeződését, hanem egyidejűleg tisztítja a vizet amely a poharába kerül. Ily módon a lehető legfrissebb ivóvizet nyújtja Önnek.

3. Kétszeresen igazolt

A Firewall™ technológiát a WQA tesztelte és hitelesítette NSF/ANSI-55 osztályú A UV-re és NSF P231 protokollra, mely egyedülálló, és melyek összesével csak a Waterlogic rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Firewall™ technológia nyújtja a lehető legtisztább vizet.



Szakmai részletek

Opciók	Technikai Adatok			
<ul style="list-style-type: none"> •    •     (hamarosan) •    •   (hamarosan) <p>Pultraszerelt</p> <ul style="list-style-type: none"> •    •   (hamarosan) 	Modellek	Szabadon álló és pultra szerelt		
	Szabadon álló méretek	385mm (V) x 1140mm (F) x 365mm (M)		
	Pultraszerelt méretek	385mm (V) x 470 mm (F) x 365mm (M)		
	Adagoló terület magassága	210mm		
	Súly	Szabadonálló: 39 KG Pultraszerelt: 29 KG		
	Sztenderd szűrő (modell függő)	1 x 10 micron Aktív Szénszűrő (CBC) 1 x 1 micron Aktív Szénszűrő (CBC)		
	További tulajdonságok	Firewall progresszív tisztítás UV szenzor (13W UV lámpa) Filter indikátor Érintő kijelző Maradék víz visszaszívás szóda üzemmódban		
	Kapacitás	Hideg: 2 Liter	Szóda: 1.6 Liter	Forró: 1.4 Liter
	Kompresszor	230V) /50Hz (60Hz)		
	Víz hőmérsékletek	Hideg: 5°C Forró: 87°C		
Színbólmok				
 Sima víz				
 Hideg víz				
 Szódavíz				
 Forró víz				
 Extra Forró víz				

Tesztek és igazolások



Waterlogic International Limited fenntartja a jogot hogy a brosúra tartalmát bármikor, bármilyen körülmények között megváltoztassa a folyamatos kutatások és fejlesztések tükrében. A Waterlogic név és a logó bejegyzett védjegy mindazon országokban ahol a Waterlogic Group működik. A Waterlogic International Limited számára engedélyezett a BioCot termék felirat és logó használata, mely a BioCot Ltd. bejegyzett védjegy.

Elérhetőségek

USA
info@waterlogic.com
 + 1 402 884 7212

Waterlogic USA,
 4141 N. 156th Street,
 Omaha, NE 68116

Magyarország
info@octaform.hu
 + 36 (1) 283-0446

Octaform Kft.
 Gubacsi út 47
 1097, Budapest, Hungary
www.octaform.hu

Weboldalunk



Firewall működés közben

