

# Waterlogic 4 Firewall™

A Waterlogic 4 vízadagoló az egyedülálló Firewall™ (tűzfal) technológiánknak köszönhetően eltávolítja a szennyeződések. Ezt az innovatív technológiát arra fejlesztettük ki, hogy Önnek a lehető legtisztább vizet nyújtsunk. Nemcsak megtisztítja az ivóvizet, 99,9999%-ban baktériummentessé téve azt, hanem akadályt is képez a külső szennyeződések ellen. Az egyedülálló kivitelezés eredménye képpen gépünk hatékonyan adagol meleg, hideg, szobahőmérsékletű, vagy szódavizet, amikor csak megkívánja.

A Waterlogic Firewall egésznap, minden használója számára garantálja a mikrobiológiailag tiszta és friss pohár vizet

## A tökélyhez vezető három lépés

Az Ön Waterlogic vízadagolója háromlépcsős víztisztító technológiával ellátott készülék, melynek köszönhetően a gépből nyert víz a csapvíznél jelentősen jobb minőségű:



**1. Szűrés:** a mi szűrő technológiánk eltávolítja a káros anyagokat, ugyanakkor megőrzi azt, ami hasznos. Ez a fázis eltávolítja a klórt, valamint egyéb a vízben előforduló ízeket és szagokat.



**2. Firewall™:** a következő lépésben a Firewall™ UV technológia megtisztítja a vizet. Az ultraviola fény eltávolítja a káros kórokozókat és baktériumokat (E.Coli, szalmonella és hepaptitisz) így módon garantálva a biztonságos és akár 99,99%-ban tiszta ivóvizet! Extra védelmi réteggént, az UV lámpa megakadályozza az adagolófej beszennyeződését.



**3. BioCote®:** A Waterlogic vízadagolók külső és belső védelméről egyaránt gondoskodtunk. A harmadik védelmi réteg az úgynevezett BioCote, mely baktériummentesen tartja az vízkiadagoló felületet.


 CLASS A  
UV

 FIREWALL  
UV  
SENSOR


## A vízszűrő előnyei mégegyszer

Firewall™ technológiánk három okból egyedülálló:

### 1. Magasfokú UV tisztaság

A kivitelezés lehetővé teszi a magasabb fokú UV fényel történő tisztítást, ily módon csökkenti a baktériumok, vírusok és paraziták számát melyek a vízben előfordulhatnak. Ezáltal 99,99%-ban megszabadítja ivóvizünket a kórokozóktól, 100%-os hatékonysággal.

### 2. Vegyünk búcsút a bakteriális szennyezettségtől





















Az adagoló fejre irányított tisztítás nemcsak megakadályozza annak beszennyeződését, hanem egyidejűleg tisztítja a vizet amely a poharába kerül. Ily módon a lehető legfrissebb ivóvizet nyújtja Önnek.

### 3. Kétszeresen igazolt

A Firewall™ technológiát WQA tesztelte és hitelesítette NSF/ANSI-55 osztályú A UV-re és NSF P231 protokollra, mely egyedülálló, és melyek összesével csak a Waterlogic rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Firewall™ technológia nyújtja a lehető legtisztább vizet.



## Szakmai részletek

Opciók	Technikai Adatok	
<ul style="list-style-type: none"> <li>   </li> <li>  </li> <li> </li> <li> </li> <li>  </li> <li></li> </ul>	Modellek	Szabadonálló és Pultra szerelt
	Pultra szerelt méretek	417mm (SZ) x 439mm (M) x 470mm (M)
	Szabadonálló méretek	418mm (SZ) x 1238mm (M) x 470mm (M)
	Adagoló terület magassága	240mm
	Súly	Pultra szerelt: 24 - 35 KG Szabadonálló: 42 - 53 KG
	Sztenderd szűrő (modell függő)	1 x Aktív Szén blokk szűrő (CBC) és 1 x Aktív Szén granulátum szűrő (GAC)
	További tulajdonságok	Firewall progresszív tisztítás, Firewall UV szenzor (13W UV lámpa), Filter indikátor Cseptálca szenzor, Túlfűtés védelem Energiatakarékos mód, Csepegés érzékelő
	Kapacitás	Forró víz tank: 1.2 liter Hideg víz tank: 4 liters
	Kompresszor	230V (or 110v) /50Hz (60Hz)
	Víz hőmérsékletek	Hideg 5°C Forró víz 87°C Extra forró víz 93°C
Színbölumok		
 Sima víz		
 Hideg víz		
 Szóda víz		
 Forró víz		
 Extra Forró víz		

## Tesztek és igazolások



Waterlogic International Limited fenntartja a jogot hogy a brosúra tartalmát bármikor, bármilyen körülmények között megváltoztassa a folyamatos kutatások és fejlesztések tükrében. A Waterlogic név és a logó bejegyzett védjegy mindazon országokban ahol a Waterlogic Group működik. A Waterlogic International Limited számára engedélyezett a BioCot termék felirat és logó használata, mely a BioCot Ltd. bejegyzett védjegye.

## Elérhetőségek

USA  
[info@waterlogic.com](mailto:info@waterlogic.com)  
 +1 402 884 7212

Waterlogic USA,  
 4141 N. 156th Street,  
 Omaha, NE 68116

Magyarország  
[info@octaform.hu](mailto:info@octaform.hu)  
 +36 (1) 283-0446

Octaform Kft.  
 Gubacsi út 47  
 1097, Budapest, Hungary  
[www.octaform.hu](http://www.octaform.hu)

Weboldalunk



Firewall működés közben

